



### Mobile Elektro-Heizzentrale 9-36 kW

#### Vorteile

- » Kann einfach mit der Sackkarre zur beliebigen Position gebracht werden.
- » Einfache Installation durch Anschlusschläuche mit GEKA-Kupplungen.

#### Technische Daten

Nennleistung	36/21 kW
Gesamtgewicht	65/55 kg
Höhe	1150 mm
Breite	650 mm
Tiefe	550 mm

#### Ausstattung

**Typ** EWM 2.0

Anschlussspannung

Anzahl der Heizelemente

Wasserinhalt Kessel

Betriebsdruckbereich

Modulierend

Funktion zur Estrichrocknung

Anzahl der Leistungsstufen

Temperatureinstellbereich

**36**

400/16 400/32

400/63

4 Stück

11 l

0,9-2,6 bar

Ja

Ja

4

10,0-90,0 °C

**21**

230/16 400/16

400/32

3 Stück

11 l

0,9-2,6 bar

Ja

Ja

3

10,0-90,0 °C

- » Werksseitig mit drei verschiedenen Anschlusssteckern und Drei-Stufenschalter
- » Integrierte Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe
- » Integrierte Sicherheitseinrichtung: Ausdehnungsgefäß 8L und Sicherheitsventil
- » Digitale Regelung mit Stromzählerfunktion (nicht für Abrechnungszwecke geeignet)
- » 2 vordefinierte Aufheizprogramme sowie individuell einstellbaren Zeitprogrammen
- » Frostschutzfunktion
- » Estrichaufheizprogramme nach DIN 1264, mit Protokollierung und Möglichkeit zum speichern auf USB-Stick

**Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung**

info@freter.de

+49 (0) 7754 404

